

Участък от км 38+400 до км 41+340**ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА – МАЛКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПОДПОРНИ СТЕНИ**

П-ция №	Описание на работите	мярка	к-ство
1	Подготовка, оборудване и ликвидация на с	м ²	200
2	Почистване на откос от храсти.	м ²	74
3	Изкоп, натоварване на земни почви на транспорт, превоз на 25 км, разтоварване и разриване на депо.	м ³	4043
4	Обратна засипка с баластра или инертен материал	м ³	260
5	Разрушаване на съществуващо съоръжение, натоварване на транспорт на строителни отпадъци, превоз на 25 км, разтоварване и разриване на депо.	бр	1
6	Доставка, полагане и уплътняване на подложен пясък.	м ³	120
7	Доставка и полагане на подложен бетон С	м ³	60
8	Доставка и монтаж на стоманобетонови сглобяеми правоъгълни тръбни елементи: светъл отвор 2х280/110; бетон C25/30: 7,40м ³ ; стомана B500B: 1110kg; тегло 18,50t	бр	45
9	Обикновен кофраж в основи и страници	м ²	373
10	Кофраж за видим бетон	м ²	110
11	Кофраж за стени и плочи	м ²	204
12	Барбакани Ø110	бр	18
13	Доставка и полагане на бетон C10/12.	м ³	15,05
14	Доставка и полагане на бетон C20/25.	м ³	83
15	Доставка и полагане на бетон C25/30.	м ³	68
16	Изработка и монтаж на армировка - обикновена и средна сложност с диаметър до 12mm.	кг	12960
17	Изработка и монтаж на армировка - обикновена и средна сложност с диаметър до 50mm.	кг	7140
18	Стомана за планки S235JRG2	t	0,3
19	Стомана за парапет S235JRG2	t	2,74
20	Грундиране и двукратно боядисване с антикорозионно покритие	м ²	177
21	Двукратно обмазване с горещ битум	м ²	260
22	Циментова замазка с дебелина 4 до 6 см.	м ³	8,1

П- ция №	Описание на работите	мярка	к-ство
23	Хидроизолация: двукратно намазване с горещ битум.	м ²	925,2
24	Фуги	м ²	8
25	Обработка на фугите между тръбните елементи с напоено с битум въже, зебло и циментова замазка.	м'	463
26	Обратна засипка с дрениращ материал	м ³	1300